


EN 14785:2006 K1102011 ECOFIRE DA INSERIMENTO VENTILAZIONE FRONTALE - VETRO ESTETICO

Distanza da materiali combustibili X1/X2/Y	mm	800 / 200 / 200
Emissione di prodotti da combustione (CO)	Potenza nominale	% 0,013
	Potenza ridotta	% 0,025
Temperatura fumi Potenza nominale	° C	217,7
Prestazioni termiche	Potenza nominale	KW 11,8
Rendimento	Potenza nominale	% 87,5
	Potenza ridotta	% 90,1
Combustibile		Pellet

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In base al regolamento (UE) n. 305/2011 Nr. 004721971

1	Codice identificativo unico del prodotto-tipo	K1102011
2	Modello e/o numero lotto e/o n. serie [Articolo 11-4]	ECOFIRE DA INSERIMENTO VENTILAZIONE FRONTALE - VETRO ESTETICO
3	Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Apparecchiatura per il riscaldamento domestico alimentato da pellet in legno senza fornitura d'acqua calda
4	Nome o marchio registrato e indirizzo del fabbricante [Articolo 11-5]:	Palazzetti Lelio Spa - via Roveredo,103 - 33080 Porcia (PN) - tel +39 0434922922 - info@palazzetti.it
5	Nome e indirizzo del mandatario [Articolo 12-2]:	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione [Allegato V]	System 3 - System 4
7	Laboratorio notificato	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH n° 0035
	Numero rapporto di prova (in base al System 3)	K1102011
8	Prestazioni dichiarate	

Specifica tecnica armonizzata	EN 14785:2006	
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Resistenza al fuoco	A1	
 Distanza da materiali combustibili	Distanze minime, in mm	
	X1=800	
	X2=200	
	Y1=200	
	Y2=200	
	Z=600	
Rischio di fuoriuscita di combustibile	Conforme	
Emissione di prodotti da combustione (CO)	Potenza nominale	CO 0,013 %
	Potenza ridotta	CO 0,025 %
Temperatura superficiale	Conforme	
Sicurezza elettrica	Conforme	
Accessibilità e pulizia	Conforme	
Resistenza meccanica (per supportare il camino)	NPD	
Prestazioni termiche	Potenza nominale	11,8 KW
	Potenza resa all'ambiente	11,8 KW
Rendimento	Potenza nominale	η 87,5 %
	Potenza ridotta	η 90,1 %
Temperatura fumi Potenza nominale	T 217,7 °C	
9	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.	

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Porcia, 26/06/2017


 RUBEN
PALAZZETTI (CEO)